

**Внимание!!!** До начала работы с продуктом внимательно прочтите Инструкцию по применению. Используйте продукт исключительно по назначению, в точном соответствии с требованиями настоящей Инструкции. Продавец не несёт ответственности за неудовлетворительный результат, а также любые убытки, возникшие у Покупателя, если они явились следствием несоблюдения требований Инструкции по применению, или нарушения условий хранения продукта.

## Инструкция по применению масла RUBIO MONOCOAT HYBRID WOOD PROTECTOR

**Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector** – экологичное защитно-декоративное однослойное покрытие для дерева. Для наружных работ. Может применяться и внутри помещений.

### 1. ПОДГОТОВКА. Удалите остатки старых покрытий.

Вымойте поверхность с помощью очистителя Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner для удаления загрязнений, серого и зеленого налетов на поверхности дерева, а так же смоляных разводов:

- a) Увлажните обрабатываемую поверхность водой.
- b) Нанесите/распылите очиститель на поверхность
- c) С помощью нейлоновой щетки (или полировочной машины с падом черного цвета) растирайте поверхность вдоль волокон до появления обильной пены.
- d) Тщательно смойте пену с поверхности водой из шланга
- e) Дайте поверхности высохнуть (+/- 30 минут при 20С и хорошей вентиляции)

**Расход очистителя:** 30-90м<sup>2</sup>/л.

Только в случае обработки нового, шлифованного дерева применение очистителя не является строго обязательным, однако, остается самым надежным способом подготовки наружной поверхности под финишную обработку маслом Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector. В случае подготовки шлифованной поверхности без очистителя её необходимо тщательно очистить от древесной пыли и других загрязнений! Технология Rubio Monocoat основана на молекулярной реакции продукта и древесины (реакция может происходить уже в первые 15 секунд), и наличие пыли может привести к тому, что продукт будет вступать в реакцию с древесной пылью, образуя на поверхности пастообразную пленку, что неизбежно приведет к некачественному конечному результату.

### 2. ПОДГОТОВКА МАСЛА. Перед употреблением масло тщательно перемешать!!!

### 3. НАНЕСЕНИЕ

1. Масло наносят равномерным, максимально тонким слоем с помощью плоской кисти или специальной щетки RMC для террасных досок или Пад-ом
2. Дать время на реакцию 10 минут.
3. Той же кистью без добавления масла проходят обработанную поверхность еще раз.
4. Через 5 минут тщательно протереть насухо, **полностью** удаляя излишки масла. Поверхность протирают вручную безворсовой тканевой салфеткой или с помощью полировальной машины с белым падом. При насыщении ткани (пада) маслом её следует поменять на новую.

**Расход масла.** 30 м<sup>2</sup>/литр\* Расход зависит от подготовки поверхности, сорта дерева, применяемого инструмента и цвета масла. Для определения расхода в каждом конкретном случае рекомендуется предварительно делать пробные выкрасы.

**Хранение.** Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке 24 месяца.

#### Меры предосторожности.

1. Используйте продукт только по назначению.
2. Храните продукт в недоступном для детей месте.
3. Пропитанные любым маслом ветошь, губки, одежда и приспособления могут самовозгораться. Поэтому после использования их следует залить водой и оставить на огнеупорной поверхности.

#### Дополнительная информация

Особенности технологии Rubio Monocoat. Так как масло Rubio Monocoat вступает в реакцию с целлюлозой, то наносить дополнительные слои масла, или оставлять излишки масла на поверхности для «добавления интенсивности цвета» или для других целей не нужно. Процесса протирки (полировки) поверхности после нанесения масла никогда не бывает **«много»**, его бывает только **недостаточно** !