

Deco-tec 5425

Средство по уходу за террасами,
прозрачное

1. Описание продукта

Тип продукта:

Защита древесины на водной основе, для ухода и финишного нанесения.

Так как продукт не создает пленки на поверхности, субстрат сохраняет естественный эффект.

Область применения:

Защита и декоративная отделка древесины, без контакта с землёй, эксплуатируемой снаружи : террасные полы и доски.

Вещества, содержащиеся в древесине, а также сучки могут значительно изменять цвета. На сучках возможно отслоение лака. Вещества, содержащиеся в древесине, могут препятствовать проникновению водного продукта. Выход смолы не является дефектом окрашивания.

Свойства:

- освежает цвет и защищает от посерения древесину
- стабилизирует структуру древесины и защищает от отслоений
- уменьшает поглощение воды, древесина работает стабильнее
- проникает глубоко в древесину
- открыто пористое покрытие не образует слоя древесина остается «доступной»
- не слипается
- простота применения

2. Технические данные

Основа:

Гибрид алкид акрилатный

Цвета:

На смесительной установке по рецептурам на базе DEL.

Для предотвращения изменения цвета рекомендуется применять только рецептуры, не содержащие белого пигмента.

Вязкость:

около. 11 сек (DIN 4mm, 20 °C)

Плотность:

Около 1 г/мл

Срок хранения:

12 месяцев, в оригинальной упаковке, в местах защищенных от мороза

Deco-tec 5425

Средство по уходу за террасами,
прозрачное

3. Указания по применению

Способ применения:

Нанесение кистями. Deco-tec 5425 как правило наносится два раза с промежуточной сушкой. Материал наносится с избытком. Затем равномерно распределяется по поверхности кистью.

Рабочая вязеость:

Готов к применению

Условия применения:

- влажность древесины не выше 20% .
- применять при температуре не ниже 15 °C и не выше 30 °C
- свежеекрашенные поверхности защищать от дождя.
- перед применением перемешать.
- поверхность должна быть сухой, чистой, устойчивой.

Расход:

50 – 80 мл/кв.м. за слой нанесения. Зависит от впитывающей способности древесины

Сушка:

(20 °C / 50% отн.влажн.воздуха)

Переработка через 4 часа

Вещества в древесине могут увеличивать срок сушки материала.

Очистка оборудования:

Промыть после применения водой или Zowo-Clean очистителем

4. Обозначения

VOC-обозначения согласно указаний 2004/42 EG и директиве ChemVOCFarbV „Decopaint-Richtlinie“

EU-предельные значения продукта (Kat. A/f):

130 г/л (2010)

Продукт содержит макс. < 130 г/л VOC

5. Интервал обслуживания

Покрытие не имеет пленки. Рекомендован ежегодный уход. Нанесение слоя продукта.

6. Указания безопасности

При применении выполняются соответствующие профессиональные правила по применению продуктов.

Указания по утилизации и мерам безопасности изложены в памятке по безопасности.

Alle Angaben entsprechen dem neuesten Stand der Technik. Wegen der Vielfalt der Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. Bei Neuauflage verlieren vorangegangene Merkblätter ihre Gültigkeit. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Stand: November 2013

[Z] ZOBEL

Zobel Chemie GmbH
Weinsheimer Straße 59
D-67547 Worms
Telefon +49 (0) 6241 30020
Fax +49 (0) 6241 37690
E-Mail kontakt@zobel-worms.de
Web www.zobel-worms.de

Zertifiziertes
QM-System
nach:

