

## Log End Seal

### Прозрачное покрытие для торцов бревен

Средство Log End Seal разработано для защиты торцов бревен от гниения.

Вследствие воздействия таких факторов как солнечный свет, ветер, дождь, снег и лед деревянные поверхности разрушаются. Особенно этому подвержены торцы бревен, которые не защищены от вышеперечисленных погодных явлений, в связи, с чем появляются трещины и щели. Даже если торцы покрыты качественными красителями, они не защищают дерево, оно как будто впитывает воду через капилляры. А это в свою очередь влечет за собой гниение и разрушение материала. Если материал оставить незащищенным, то со временем может возникнуть необходимость в замене бревна.

Средство Log End Seal не допускает проникновение воды в торцы бревен. Таким же образом оно предохраняет дерево от солнечного света, ветра и других погодных явлений.

#### Применение

1. Тщательно отшлифуйте все незащищенные торцы бревен, обращая внимания на то, чтобы не оставалось никаких крупных неровностей и следов от механической обработки.
2. Воспользуйтесь любой пропиткой-морилкой для внешних работ из линии продуктов марки Lifeline™, которая подходит для деревянного дома, в том числе и для торцов бревен.
3. После того, как пропитка-морилка высохнет, нанесите кистью, тампоном или шпателем средство Log End Seal. Обратите внимание на то, что необходимо покрыть всю незащищенную поверхность торцов. Старайтесь не оставлять никаких следов от кисти или непокрытых мест. Если данное вещество попало на поверхность самих бревен – смойте его.
4. Дайте веществу Log End Seal высохнуть, пока оно не станет прозрачным, и наносите финишное покрытие линии продуктов Lifeline™ на поверхность всего дома.

#### Очистка

Промойте инструменты и щетки в горячей воде с мылом. Слой Log End Seal может быть удален при помощи спирта.