



# HEMEL® VA SERIES

Лак для наружных и внутренних работ

**HEMEL VA1130**

**Цвет:** Прозрачный.

**Тип:** На водной основе.

**Назначение:** Лак предназначен для окрашивания деревянных окон, фасадов домов и беседок, заборов, стен, потолков и иных поверхностей, кроме террас и полов. Комфортное нанесение и отличные эксплуатационные характеристики.

| (4942) 504 504

| +7 953 662 13 06

# Техническое описание

## HEMEL VA1130

### Общие характеристики:

- Оставляет поры древесины открытыми;
- Не шелушится, не растрескивается, не отслаивается;
- Придает поверхности стойкость к воде;
- Тиксотропный;
- Безопасно для окружающей среды;
- Без свинца;
- Готово к использованию.

### Размер упаковки:

1, 5 и 15 литров.

### Область применения:

Окна, фасады домов и беседок, заборы, перголы, садовая мебель и другие поверхности из дерева на открытом воздухе, кроме террас.

### Подготовка поверхности:

Поверхность древесины должна быть чистой и иметь влажность не более 16%. Необходимо провести шлифование зерном абразива P80-120. Удалите образовавшуюся пыль.

### Нанесение:

Тщательно перемешайте содержимое банки. Наносите продукт указанным способом, соблюдая рекомендованный расход. Наносите следующий слой на сухую поверхность, но не ранее чем через 1,5-2 часа. Рекомендуется сделать промежуточную шлифовку зерном абразива P150-180.

### Характеристики продукта

Сухой остаток, %	39,3 ± 1
Вязкость (DIN6, 20°C):	55" ± 2
Плотность (г/м³):	1,03 ± 0,02
ЛОС (г/л):	38
Метод нанесения:	Распыление, кисть
Срок годности (5-35°C):	2 года
Количество слоёв:	2 слоя
Расход на 1 слой:	125-150 г/м²
Время сушки (при 20 °C и влажности 40-65%):	На отлив: 30 минут Нанесение следующего слоя: 1,5 - 2 часа
Разбавление:	Нет

### Инструкции:

- Держите банку закрытой, если не используете продукт.
- Рекомендованная температура окрашивания составляет от 15°C до 25°C при относительной влажности 40-65%.
- Не наносите продукт под прямыми солнечными лучами или под дождем.
- Для профилактики поражения древесины синевой, плесенью и грибками, рекомендуется предварительная обработка пропиткой **HEMEL WP1000**.
- Храните в помещении при температуре выше 5°C. Не замораживайте продукт.
- Маллярные инструменты следует мыть с мылом и большим количеством теплой

### Меры предосторожности:

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Храните в оригинальной таре.
- Не используйте пустые банки для других целей.
- При применении в закрытом помещении, обеспечьте достаточную вентиляцию.
- Избегайте попадания в глаза и на кожу.
- Мойте руки после использования.
- При попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды. Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит.
- Утилизируйте содержимое/банки в соответствии с требованиями экологического законодательства.
- При проглатывании немедленно обратитесь за медицинской помощью.