

# Flexifoam Soft Pad SC

## шлифовальный блок



**Описание продукта:** Прямоугольный шлифовальный блок с широкой двухсторонней абразивной поверхностью. Материал обладает высокой износостойкостью, прочностью и долговечностью. Может использоваться в сухом или влажном состоянии.

**Область применения:** Для ручного шлифования различных типов поверхности, в том числе дерева и лакокрасочных покрытий, в основном в промежуточных стадиях отделки. Благодаря сверхмягкой поролоновой основе, позволяющей блоку идеально адаптироваться ко всем профилям, прекрасно подходит для обработки любых рельефных поверхностей.

### Технические характеристики:

Размер	120x98x13 мм (±2мм)
Размер абразива	#60 #80 #100 #120 #150 #180 #220 #280
Тип абразива	Серый карбид кремния Весь абразив, используемый в продукции Flexifoam, соответствует стандартам F.E.P.A. Абразив не опасен и не выделяет токсичных паров и запахов.
Основание	Пенополиэфир низкой плотности, светло-желтого цвета Материал представляет собой пенопласт с закрытыми ячейками низкой плотности, который нетоксичен в твердой форме. Не подвергать воздействию пламени или источников открытого огня, так как при горении выделяют опасные пары.
Связующее	Нитриловый клей Адгезионное связующее между абразивом и пеной основания представляет собой очень эластичную пленку, которая в отвержденном виде не токсична
Покрытие абразивом	С 2-х сторон

**Особые указания** Из- за особенностей структуры материалов, используемых в производстве данных блоков, физические характеристики изделий будут меняться при резких изменениях температуры окружающей среды или условий хранения, однако это не влияет на производительность шлифовальных блоков.  
При использовании шлифовальных блоков рекомендуется надевать лицевую маску и защитные очки для защиты от воздействия взвешенных в воздухе частиц.

Информация для заказа:	Зернистость	Норма упаковки	Артикул
Шлиф блок <b>Flexifoam Soft Pad SC</b>	в ассортименте	250 шт. в коробке	SLG1133/SC



**Примечание:**

Вышеуказанная информация основана на лабораторных испытаниях, знаниях и опыте ее использования Производителем.  
До начала применения продукции рекомендуем самостоятельно испытать ее на используемых материалах с учетом способов нанесения.  
При замене продукции Производителя или переходе на работу с продукцией другого производителя испытания следует провести повторно.  
Так как, продукция Производителя используется в различных целях (в том числе и для изготовления собственной продукции), с различными материалами, на разных поверхностях, при изменяющихся условиях и способах технологии ее применения (нанесения на поверхность) и хранения, на которые Производитель и Продавец продукции не имеют влияния, то соответственно Производитель и Продавец не несут ответственности в случае использования продукции не по назначению, а также в случае нарушения Покупателем указанных в настоящей технической информации:  
- параметров и характеристик продукции;  
- условий и способов технологии ее применения (нанесения на поверхность);  
- условий хранения.

В случае необходимости получения дополнительной информации по продукции, следует обратиться за разъяснениями к Продавцу товара